Auswahltabelle Hubwerke DH

Einscherungen 4/1, 8/2, 6/1, 8/1

Tragfähigkeit [kg]	Baugröße	FEM	Einscherung 4/1 Hakenweg [m]	Hubgeschwindigkeit ¹⁾ [m/min]			Baugröße	FEM	Einscherung 8/2 Hakenweg [m]	Hubgeschwindigkeit ¹⁾ [m/min]		
				V1	V2	V3				V1	V2	V3
6.300	DH 616 ²⁾	4m	6; 10 20; 26	3,1 3,1/0,5	5 5/0,8	8 8/1,3						
8.000	DH 620 ²⁾	3m	6; 10 20; 26	2,5 2,5/0,4	4 4/0,6	6,3 6,3/1						
10.000	DH 625 ²⁾	2m	6; 10 20; 26	2,5 2,5/0,4	4 4/0,6	6,3 6,3/1	DH 1025	4m	4; 6,7 12,4; 16,5	5 5/0,8	8 8/1,3	12,5 11,2/1,8
	DH 1025	4m	8; 12 20; 25,5	5 5/0,8	8 8/1,3	12,5 11,2/1,8						
12.500	DH 632 ²⁾	1Am	6; 10; 20; 26	2 –	3,1 3,1/0,5	5 5/0,8	DH 1032	3m	4; 6,7 12,4; 16,5	4 4/0,6	6,3 6,3/1	9 9/1,5
	DH 1032	3m	8; 12; 20; 25,5	4 4/0,6	6,3 6,3/1	9 9/1,5						
16.000	DH 640 ²⁾	1Bm	6; 10; 20; 26	1,6 –	2,5 2,5/0,4	4 4/0,6	DH 1040	2m	4; 6,7; 12,4; 16,5	4 4/0,6	6,3 6,3/1	9 9/1,5
	DH 1040	2m	8; 12; 20; 25,5	4 4/0,6	6,3 6,3/1	9 9/1,5						
20.000	DH 1050	1Am	8; 12; 20; 25,5	3,1 3,1/0,5	5 5/0,8	8 7/1,1	DH 1050	1Am	4; 6,7; 12,4; 16,5	3,1 3,1/0,5	5 5/0,8	8 7/1,1
	DH 2050	4m	9; 13,5; 23,5	4 4/0,6	6,3 5,6/0,9	8 –	DH 2050	4m	3,4; 6,1; 12,1	4 4/0,6	6,3 5,6/0,9	8 –
25.000	DH 1063	1Bm	8; 12; 20; 25,5	2,5 –	4 4/0,6	6,3 5,6/0,9	DH 1063	1Bm	4; 6,7; 12,4; 16,5	2,5 –	4 4/0,6	6 5,6/0,9
	DH 2063	3m	9; 13,5; 23,5	3,1 3,1/0,5	5 4,5/0,7	6,3 –	DH 2063	3m	3,4; 6,1; 12,1	3,1 3,1/0,5	5 4,5/0,7	6,3 –
32.000	DH 2080	m	9; 13,5; 23,5	3,1 3,1/0,5	5 4,5/0,7	6,3 –	DH 2080	2m	3,4; 6,1; 12,1	3,1 3,1/0,5	5 4,5/0,7	6,3 –
40.000	DH 2100	1Am	9; 13,5; 23,5	2,5 2,5/0,4	4 3,6/0,6	5 –	DH 2100	1Am	3,4; 6,1; 12,1	2,5 2,5/0,4	4 3,6/0,6	5 –
50.000	DH 2125	1Bm	9; 13,5; 23,5	2 2/0,3	3,1 2,8/0,4	4 –	DH 2125	1Bm	3,4; 6,1; 12,1	2 2/0,3	3,1 2,8/0,4	4 –

Tragfähigkeit [kg]	Baugröße	FEM	Einscherung 6/1 Hakenweg [m]	Hubgeschwindigkeit ¹⁾ [m/min]			Baugröße	FEM	Einscherung 8/1 Hakenweg [m]	Hubgeschwindigkeit ¹⁾ [m/min]		
				V1	V2	V3				V1	V2	V3
40.000	DH 1063	1Bm	5,3; 8; 13,3; 17	1,6 –	2,6 2,6/0,4	4 3,7/0,6	DH 1050	1Am	4; 6; 10; 12,7	1,5 1,5/0,2	2,5 2,5/0,4	4 3,5/0,6
50.000	DH 2080	2m	6; 9; 15,7	2 2/0,3	3,3 3/0,5	4,1 –	DH 1063	1Bm	4; 6; 10; 12,7	1,2 –	2 2/0,3	3 2,8/0,4
63.000	DH 2100	1Am	6; 9; 15,7	1,6 1,6/0,2	2,6 2,4/0,4	3,3 –	DH 2080	2m	4,5; 6,8; 11,8	1,5 1,5/0,2	2,5 2,3/0,4	3,1 –
80.000	DH 2125	1Bm	6; 9; 15,7	1,3 1,3/0,2	2 1,9/0,3	2,6 –	DH 2100	1Am	3,4; 6,8; 11,8	1,2 1,2/0,2	2 1,8/0,3	2,5 –
100.000							DH 2125	1Bm	4,5; 6,8; 11,8	1 1/0,1	1,6 1,4/0,2	2 –

- 1) Die angegebene Haupthub-/Feinhubgeschwindigkeit 1:6 wird mit einem 2/12-poligen Motor erreicht.
Die Geschwindigkeit des mechanischen Feinhubes 1:10. Andere Geschwindigkeiten auf Anfrage.
2) Hubwerk DH 600 mit den Hakenwegen H40 und H52 werden nur in Fußbauführung FDH geliefert.
Einschienenkatzen EUDH, DKDH und Zweischienenkatzen EZDH, EZLD auf Anfrage.